

Loewe Individual Stand Speaker

Заводская комплектация

Individual Stand Speaker

ш 9,0/В 112,5/Г 9,0/ОД 26,0

Техническая информация

Individual Stand Speaker

Общие положения

Принцип	3-х полосная АС НЧ с фазоинвертором (схема д'Апполито)
Номинальная/Музыкальная мощность (синус/макс)	75 Вт/120 Вт
Рекомендуемая мощность усилителя	—
Диапазон частот передачи	65 Гц – 22 кГц (-6 дБ)
Звуковое давление при 1 W	85 дБ (на расстоянии 1 м)
Полное электрическое сопротивление	4 – 8 Ом
Потребляемая мощность блока питания от сети	—
Потребляемая мощность в режиме ожидания (Stand-by)	—

Оснащение

Комплектация	2 НЧ динамика 2 Широкополосный динамик 1 ВЧ динамик
Разъемы для подключения динамиков	позолоченные клеммы
Разъем для подключения блока питания	—

Принадлежности

Настенное крепление	—
Материалы отделки (заводская комплектация)	Серебристый Алюминий ¹
Габариты (Ш x Д) в см	8,3 x 8,3
Кабель для подключения динамиков	•
Решетка для динамиков	•
Блок питания (12 В/300 мА)	—

Разное

Вес (прибл.) в кг	11,5
-------------------	------



Корпус

Цвета

Модель	Номенкл. номер.	Код EAN (европейский товарный код)
 Stand Speaker	66202U00	4011880112055
Блестящий Белый		
 Stand Speaker	66202L10	4011880111881
Черный Алюминий		
 Stand Speaker	66202B10	4011880111898
Серебристый Алюминий		

Варианты отделки

Цвета и материалы



Зеркальный Хром



Хром Ребристый



Хром Микроструктура



Серебристый Алюминий



Блестящий Черный



Черное Дерево



Светлый Дуб



+ индивидуальный цветовой вариант по запросу

Вариант отделки в комплектации на момент поставки:
Серебристый Алюминий; при цвете корпуса Блестящий Белый: Зеркальный Хром

Технологические отличия



Данные в см: Ш = ширина, В = высота, Г = глубина продукта, ОД = Диаметр/размер опорной плиты

• = имеется/встроено ○ = заводская комплектация

¹ Для корпуса в цвете Блестящий Белый: Блестящий Хром.

LOEWE.